



TIBER plus



TIBER PLUS

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA

Etapas: filtración 5 µm, carbón block, carbón block antibacterias, membrana y post-filtro.

- Carbón activo 100% cáscara de coco
- Membrana 50 GPD FILMTEC Certificado NSF / ANSI Standard 058
- Post-filtro antibacterias NANOSILVER
- Incluye grifo New Look
- Incluye flushing manual
- Incluye manómetro
- Alto flujo de agua: Tubing de 3/8"
- Llave multiusos 5 en 1
- Depósito de acumulación de 4 galones
- Reductora de presión 1/4"
- Detector de fugas WATER STOP PLUS
- Presión de trabajo: 2,5 a 4,2 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 35 °C
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Tensión eléctrica: No requiere




SISTEMA ANTIFUGAS WATER STOP PLUS

Preciso y demostrado sistema de detección de fugas que corta el suministro de agua al sistema incluso con pequeñas fugas en el sistema. Bajo coste de instalación y no requiere instalación eléctrica.




Con reductora de presión 1/4"



MEDIDAS DEL EQUIPO:

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)	
	A	B	C	D	E	Neto	Bruto
RO-0206-08+	400	145	430	240	430	11,50	12,50



EMBALAJE Y TRANSPORTE:

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			LOGÍSTICA (unid.)		
	A	B	C	Pallet	Conten. 20'	Conten. 40'
RO-0206-08+	582	424	286	30	400	800

CÓDIGO	MODELO	FAM.
CA-1205-02	Cartucho de PP 10" 5µm Ø 69 mm	A
CA-0605-03	Cartucho carbón block Ø 69 mm	A
CA-0603-03	Cartucho antibacterias carbón block Ø 69mm NANOSILVER	A
ME-0201-02	Membrana 18x12 50 GPD FILMTEC	A
OI-0205-18	Post-filtro antibacterias CTO 2"x10" NANOSILVER	A
CA-7006-02	Kit recambios 4 cartuchos Tiber antibacterias	A
RO-0206-08+	Ósmosis Inversa TIBER PLUS	A



Tecnología NANOSILVER
Esta tecnología, certificada por SGS, elimina el 99.9% de las bacterias.



Gran caudal de agua
Tubing de 3/8".



Depósito de gran capacidad
Depósito de 4 galones.



Sistemas de Seguridad
Incorpora el sistema antifugas WATER STOP PLUS y reductora de presión.



Certificado de Conformidad Europea

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA

5 ETAPAS

Ósmosis inversa de alta gama diseñada con materiales de alta calidad para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales.

Sistema equipado de cartuchos de 69mm de diámetro, ofreciendo una mayor capacidad de filtración. El tratamiento se completa con la tecnología antibacterias NANOSILVER que proporciona una esterilización constante usando la plata como medio bactericida y fungicida natural.

El equipo incorpora un sistema antifugas WATER STOP PLUS para prevenir inundaciones, eficaz incluso con pequeñas fugas. El detector de fugas contiene un material absorbente, fácil de reemplazar incluso sin cerrar la entrada de agua.